



2019年12月 発売  
 ステッピング & サーボモータ用コントローラ  
**C-570-SB、CB-10-SB57**  
 (増設ユニット)

- 各社PLCの汎用I/O信号の組合わせにより簡単に操作が可能
- パネルにてデータ設定やティーチング及び稼働中の状態確認が可能
- C-570-SBはC-570-SAと取付寸法、ピン配列が同じ
- CB-10-SB57はCB-10-SA57と取付寸法、ピン配列が同じ
- 生産終了対策
  - C-570-SA ⇒C-570-SB
  - CB-10-SA57 ⇒CB-10-SB57

仕様

型名	C-570-SA、CB-10-SA57 (生産終了製品)	C-570-SB、CB-10-SB57
軸数	2軸/4軸 (基本2軸、増設ユニット使用で4軸)	
データプログラムの容量	51-INDEX/軸	
データプログラムの設定	パソコン、パネル及びPLC	
パルス周波数	1Hz~1.6MHz	
パルス数	±8,388,607(絶対指定時)	
入出力仕様	フォトカプラ絶縁DC+24V	
データバックアップ	E <sup>2</sup> PROM	
外形寸法/質量	W104×D93.4×H46.3(mm)約0.6Kg 4軸時 H79.5(mm)/約0.8Kg 取付寸法 W113×D80	
電源電圧	DC+24V、300mA以下(4軸時500mA以下)	
アプリケーションソフトウェア	MAP-11-SWXP	SSMAP-77-01v1.00