



2021年7月 発売
5相ステッピングモータ用DC電源入力ドライバ

ADB-5K30

ADB-5K40

- 低振動、モータ静音化
- 従来比、約30%以上の軽量化
- ドライバの低発熱化

仕様

型名	ADB-5F30v1	ADB-5F40	ADB-5K30	ADB-5K40
軸数	1軸			
適用モータ 5相	0.35/0.75 (A/相)	0.75/1.4 (A/相)	0.35/0.75 (A/相)	0.75/1.4 (A/相)
モータ出力電流	0.35/0.75 (A/相)	0.75/1.35 (A/相)	0.35/0.75 (A/相)	0.75/1.4 (A/相)
最大分解能	20,000P/R			
分割数	1,2,4,10,20,40			
最大応答周波数	350kHz		1MHz	
主な機能	M.F信号, P.O信号, O.H.A LED, HOLD切替時間選択, 2 μ s/1 μ s 入力選択			
供給電源	DC+24V,1.3A	DC+24V,2.0A	DC+24V,1.5A	DC+24V,2.2A
外形寸法/質量	W57xH65xD29(mm)/0.1kg		W57xH65xD29(mm)/0.07kg	
取付寸法	W53, W53xH52			
入出力仕様	フォトカプラ絶縁			
付属品	有り		無し, 別途手配願います*	

* :ハウジング、コンタクト又は接続ケーブルをご用意しております。