



2018年10月 発売  
5相ステッピングモータ用AC電源入力ドライバ  
**GD-5410v1、GD-5610v1**

- 研究施設、研究機関及び理化学機器用に最適
- 低速中や停止中の発生ノイズが小さい (当社比)
- ドライバ⇄モータ間 30m~40mで高精度位置決め
- UL新規格適合のバージョンアップ品にて長期継続提供

仕様

型名	GD-5410	GD-5410v1 2018年10月 発売	GD-5610	GD-5610v1 2018年10月 発売
軸数	1軸			
適用モータ	5相 0.75~1.4(A/相)	0.75/1.4/1.8(A/相)	2.4~2.8(A/相)	2.4/2.8(A/相)
モータ出力電流	0.34~1.35(A/相)	0.35~1.8(A/相)	1.4~3.0(A/相)	1.4~3.0(A/相)
最大分解能	40万P/R			
分割数	1,2,4,10,20,40,100, 200,400,800	1,2,4,8,10,16,20,40,80,100, 160,200,400,800		
最大応答周波数	1MHz			
主な機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MF信号</li> <li>・P.O信号</li> <li>・O.H.A信号&amp;LED</li> <li>・STEP角切替入力</li> <li>・HOLD切替時間選択</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MF信号</li> <li>・P.O信号</li> <li>・O.H.A信号&amp;LED</li> <li>・STEP角切替入力</li> <li>・HOLD切替時間選択</li> <li>・2<math>\mu</math>s/1<math>\mu</math>s入力選択</li> </ul>		
供給電源	AC100V-115V、2.2A	AC100V-115V、2.6A	AC100V-115V、5.9A	AC100V-115V、5.3A
外形寸法/質量	W130xH124.5xD55(mm) /0.55kg	W130xH124.5xD55.5(mm) /0.55kg	W170xH149.5xD59(mm) /0.9kg	
	取付寸法 W120xD20		取付寸法 W160xD20	
入出力仕様	フォトカプラ絶縁			
付属品	有り			
その他	-	GD-5410のVup品、 UL 新規格品	-	GD-5610のVup品、 UL 新規格品